

Tauchsäge MT 55 cc MaxiMAX im MAFELL-MAX mit Führungsschiene F 160 bis Masch.-Nr. 1158826

Bestellnummer: 917614_1158826

EAN:

• Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

| | |
|----------------------|-----------------|
| Schnitttiefe | 0 - 57 mm |
| Schnitttiefe bei 45° | 0 - 40,5 mm |
| Schwenkbereich | -1 - +48 ° |
| Nennleerlaufdrehzahl | 3600-6250 1/min |
| Nennaufnahme | 1400 W |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Universal-Motor | 230 V / 50 Hz |

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen; Best. Nr. 092584
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Führungsschiene F 160, 1,6 m; Best. Nr. 204365
- 1 Positionsanzeiger MT-PA; Best. Nr. 205398
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203214
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

Anwendungsbeispiele



Der schnellste Sägeblatt-Wechsel der Welt: Einfach Entriegelungsknopf drücken und Hebel anheben. Das Gehäuse öffnet sich und das Sägeblatt kann gewechselt werden.



Mit oder ohne Schiene - durch einfaches Drehen des Schnitttiefenzeigers wird immer die exakte Schnitttiefe angezeigt.



Hier zeichnet sich die MT 55 cc aus: hochpräzise Tauchschnitte z. B. in Küchenarbeitsplatten.



Auch auf anderen Schienensystemen lässt sich die MT 55 cc problemlos einsetzen.

Einsatzgebiet

- › Quer- und Längsschnitte
- › Schrägschnitte -1 bis +48°
- › Tauchschnitte
- › Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Zementfaserplatten, Trespa, OSB, Gipsfaserplatten, Kunststoff, Fassadenplatten, Plattenwerkstoffe

Vorteil Nutzen

- › Für das „haarscharfe“ Nachjustieren der Schnitttiefeinstellung, z. B. bei nachgeschärften Sägeblättern oder Fermacell.
- › Das geschlossene Sägeblattgehäuse und der Schutzschieber am Sägeschnitt sorgen für eine überaus geringe Staubentwicklung.
- › Die MT 55 cc mit neuem CUprex-Compact-Motor für deutlich höhere Drehzahl und dennoch Kraftreserven im Überfluss.
- › Die Schnitttiefe kann millimetergenau justiert werden. Mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Schnitttiefezeigers wird immer die exakte Schnitttiefe angezeigt.
- › Bei Schrägschnitten wird die Winkeleinstellung mit einer halben Umdrehung mit nur einer Klemmschraube an zwei Stellen fixiert.

Beschreibung

Die Idee eine neue Tauchsäge zu entwickeln ist nicht neu. Neu war es aber, alle Bestandteile einer Maschine so zu konzipieren, dass ein einzigartiges Präzisionsprodukt entstand.

Die Tauchsäge MT 55 cc mit dem Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 sorgt für perfekte Schnitte bei einfachster Handhabung.

Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert. Damit sägt die MT 55 cc so saubere Sichtkanten wie eine stationäre Maschine und das auch bei abgenutztem Spanreißschutz.

Die MT 55 cc ist mit stufenloser Drehzahleinstellung für verschiedenste Materialien und Sägeblätter ausgestattet.

Jetzt sind Schnittiefen (ohne Schiene) bis 57 mm möglich. Durch das innovative Schwenksystem sind selbst bei Schrägschnitten kaum Grenzen gesetzt.

Sonderzubehör / Werkzeuge

Sägeblatt-HM

160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für
Längsschnitte in Holz

Sägeblatt-HM

160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, FZ/TZ, für
Feinschnitte in Holz

Sägeblatt-HM

160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, FZ/TR, für
Schichtstoffplatten (Trespa)

Sägeblatt-Diamant

160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR, für
zementgebundene Werkstoffe

Führungsschiene F 110

1,1 m lang

Führungsschiene F 160

1,6 m lang

Führungsschiene F 310

3,1 m lang

Winkelanschlag F-WA

Führungsschienentaschen-Set

2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM +
Führungsschienentasche

Endkappen F-EK

2 Stück

Spanreißschutz F-SS 3,4M

3,4 m lang

Sägeblatt-HM

162 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für
universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen

Flexschlauch FXS-L

bis Länge 3,2 m

Sägeblatt-HM

160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für
Feinschnitte in Holz

Rückschlagstopp verp. F-RS

Positions-Anzeiger MT-PA

Führungsschiene F 80

0,8 m lang

Sägeblatt-HM

160 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für
universellen Einsatz in Holz

Führungsschiene F 210

2,1 m lang

Verbindungsstück F-VS

zum Verbinden zweier Führungsschienen

Führungsschienentasche F 160

für Führungsschienen bis 1,6 m Länge

Führungsschienentaschen-Set

F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ Führungsschienentasche

Haftprofil F-HP 6,8M

6,8 m lang

Schraubzwinde F-SZ 100MM

2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück

Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1

mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch

Parallelanschlag

mit Flügelschrauben

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de