

Kappschiene-Säge KSS 400 / 24 V im Transportkoffer bis Masch. Nr. 1001850

Bestellnummer: 917001_1001850

EAN:

► Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	0 - 49,5 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	0 - 40 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	0 - 55 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 45°	0 - 45,5 mm
Schnittlänge	400 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Akku	24 V (2,4 Ah) NiCd
Nennleerlaufdrehzahl	3750 1/min
Gewicht	6,1 kg
Winkelschnitte	+60 - -60 °

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für Feinschnitte in Holz; Best. Nr. 092552
- 2 Akku-PowerTank 36 B 94, 36 V, 94 Wh, Li-Ion; Best. Nr. 094412
- 1 Akku-Power-Station APS 36; Best. Nr. 094408
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 200042
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203214

Anwendungsbeispiele



Der fixe Anlegenocken und der einstellbare Anschlag sorgen dafür, dass das System für Winkelschnitte von $+60^\circ$ bis -60° eingesetzt werden kann.



Die KSS 400 kann einfach und schnell von der Systemschiene getrennt und auf eine bestehende Führungsschiene aufgesetzt werden.



Durch die große Skaleneinteilung ist die Winkeleinstellung extrem präzise.



Grenzenlos einsetzbar! Mit der KSS 400 / 24 V hoch auf dem Gerüst - fernab jeder Steckdose.

Einsatzgebiet

- ▶ Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- ▶ Längs- und Querschnitte
- ▶ Tauch- und Ausschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B. : Plattenwerkstoffe, Türen, Arbeitsplatten, Parkett und Laminat, Schalungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Flexibel wie noch nie - die Kappschiene-Säge mit neuester 36 V Lithium-Ionen-Technik ermöglicht grenzenloser Einsatz fernab jeder Steckdose.
- ▶ Durch den Schnellverschluss kann die Maschine mit nur einem Handgriff von der Führungseinrichtung getrennt werden. Somit ist sie auch als separate Handkreissäge mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie einsetzbar.
- ▶ Bestehendes MAFELL-Sonderzubehör der Netzmaschinen (z. B. Sägeblätter) kann verwendet werden.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Rückschlagstopp verp. F-RS



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Parallelanschlag
mit Flügelschrauben



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschientasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM
+ Führungsschientasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spannzwinde F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungseinrichtung ML
maximale Schnittlänge 770 mm



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für
Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für
Feinschnitte in Holz



Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +
Führungsschientasche



Endkappen F-EK
2 Stück



Spannreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de