

## Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im MAFELL-MAX bis Masch.-Nr. 913388



Bestellnummer: 916901\_913388

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



### Technische Daten

Frästiefe	0 - 65 mm
Werkzeugaufnahme Ø	1/2" / 6 - 12 mm
Nennleerlaufdrehzahl	10000 - 22000 1/min
Nennaufnahme	2600 W
Gewicht	6,9 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

## Anwendungsbeispiele

---



Schnelle Frästiefeneinstellung  
mittels stufenlos einstellbarem  
3-fach Revolveranschlag.



Die LO 65 Ec im täglichen Einsatz.



Der CUprex Motor mit  
Digital-Elektronik lässt sich  
stufenlos auf unterschiedlichste  
Materialien und  
Fräserdurchmesser einstellen.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Profil- und Nutarbeiten
- ▶ Beschläge einfräsen
- ▶ Schwalbenschwanzverbindungen (Lignatool, Arunda)
- ▶ Ausfräsungen im Treppenbau
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.
- ▶ 2-fach geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung - für eine präzise Führung.
- ▶ Deutliche Zeitersparnis - durch zügiges Fräsen dank dem CUprex Hochleistungs-Motor mit 2600 Watt.
- ▶ Individuelle Einstellmöglichkeit von Drehzahl, Frästiefe, Anschlag - für großen und vielseitigen Einsatzbereich.

## Beschreibung

---

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Die aufeinander abgestimmten und optimierten Komponenten ermöglichen es, die Maschine ebenso für filigrane Arbeiten einzusetzen, die absolute Präzision abverlangen, wie auch für Schablonenanwendungen im Massivholz.

Die Feineinstellung der Frästiefe kann exakt fixiert werden, Nacharbeiten werden dadurch zur Ausnahme.

Für den Fräserwechsel stellen Sie die LO 65 Ec einfach auf den Kopf und können so praktisch und schnell Ihren Fräser wechseln. Eine Spindelarreterung gehört hier natürlich zum Standard.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



Oberfräsenadapter LO-FA



Schraubzwinde  
für Führunglineal



Untergreifanschlag



Kopierring  
Ø 27 mm



Kopierring  
Ø 40 mm



Spannzange  
8 mm



Spannzange  
12 mm



Spannzange  
1/4"



Adapter für Fräser  
mit Innengewinde M 12 x 1



Führunglineal

Nicht mehr lieferbar. - 1 m lang, mit Adapter



Winkelanschlag

Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Kopierring  
Ø 20 mm



Kopierring  
Ø 30 mm



Spannzange  
6 mm



Spannzange  
10 mm



Spannzange  
1/2"



Adapter für Fräser  
mit Innengewinde M 10



Treppenwangen-Fräsggerät

Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)