

## Kappschiene-Säge KSS 60 cc bis Masch.-Nr. 1248571

Bestellnummer: 919101\_1248571

EAN:

► Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



### Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	0 – 61 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	0 – 47 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	0 – 67 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 45°	0 – 53 mm
Schwenkbereich	0 – 45 °
Schnittlänge	408 mm
Winkelschnitte	-60 – +60 °
Nennleerlaufdrehzahl	2700 – 4700 1/min
Nennaufnahme	1800 W
Gewicht mit Schiene	6,1 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag
- 1 Führungseinrichtung M, max. Schnittlänge 400 mm; Best. Nr. 208170
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 32, WZ, für Feinschnitte in Holz; Best. Nr. 092489
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

## Anwendungsbeispiele



Alles aus einer Hand: Bei der Kappschiene-Säge sind Maschine und Führungsschiene fest miteinander verbunden.



Durch die große Skaleneinteilung ist die Winkeleinstellung extrem präzise.



Der fixe und der einstellbare Anschlag an der Unterseite der Schiene sorgen dafür, dass das System für Winkelschnitte von  $+60^\circ$  bis  $-60^\circ$  eingesetzt werden kann.



Dank großdimensionierter Winkelskala lassen sich Gehrungsschnitte passgenau umsetzen.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- ▶ Längs- und Querschnitte
- ▶ Tauch- und Ausschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Durch das einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 47 mm (inkl. Schiene) erreichbar.
- ▶ Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich die Maschine von der Kappschiene lösen und mit allen Anwendungsmöglichkeiten der K65cc verwenden.
- ▶ Die gummierte Unterseite hält die Kappschiene-Säge sicher auf dem Material und schützt die Werkstück-Oberfläche vor Beschädigungen.
- ▶ Helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

## Beschreibung

---

Mit ihrem geringen Gewicht und Schnitttiefen von bis zu 60 mm auf der Schiene setzen die neuen, starken Kappschiene-Sägen von MAFELL deutliche Akzente zum Beispiel beim Innenausbau.

Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlänge von 408 mm.

Geballte Power und hohe Drehmomente haben einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



Untergreifanschlag MF-UA



Führungsschiene F 110  
1,1 m lang



Führungsschiene F 210  
2,1 m lang



Führungsschiene F 310  
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS  
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschiententasche F 160  
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschienten-Set  
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM  
+ Führungsschiententasche



Haftprofil F-HP 6,8M  
6,8 m lang



Spannzwingen F-SZ 180MM  
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Flexschlauch FXS-L  
bis Länge 3,2 m



Führungsschiene F 80  
0,8 m lang



Führungsschiene F 160  
1,6 m lang



Sägeblatt-HM  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 16, WZ, für  
Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 24, WZ, für  
universellen Einsatz in Holz



Sägeblatt-HM  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 32, WZ, für  
Feinschnitte in Holz



Sägeblatt-HM  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 56, WZ, für  
Querschnitte in Holz



Führungsschienten-Set  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +  
Führungsschiententasche



Endkappen F-EK  
2 Stück



Spanreißschutz F-SS 3,4M  
3,4 m lang



Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1  
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten,  
Flexschlauch



Führungseinrichtung ML  
maximale Schnittlänge 770 mm

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)