

Akku-Kappschiene-Säge KSS 40 18M bl im T-MAX bis Masch.-Nr. 1300366

Bestellnummer: 91B301_1300366

EAN:

- ▶ Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	0 – 40 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	0 – 27 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	0 – 42 mm
Schwenkbereich	0 – 45 °
Schnittlänge	300 mm
Winkelschnitte	+45 – -60 °
Nennleerlaufdrehzahl	6700 1/min
Gewicht mit Schiene	3,6 kg
Akku	18 V, 99 Wh, LiHD

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092558
- 1 Führungseinrichtung S, max. Schnittlänge 292 mm; Best. Nr. 208169
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203180
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 203782
- 1 Spänebeutel; Best. Nr. 206787
- 1 Sechskantschlüssel 4 mm; Best. Nr. 093074
- 1 Flexi-Schiene FX 140, 1,4 m mit Spanreißschutz; Best. Nr. 204372
- 1 Akku-PowerStation APS 18 M; Best. Nr. 094492

2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD); Best. Nr. 094503

2 Spannpratzen; Best. Nr. 203773

Anwendungsbeispiele



Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles. 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten!



Ein System, fünf Sägen, eine Box: KSS 40 als Kappsäge, Tauchsäge, Schattenfugensäge, Handkreissäge oder Handkreissäge mit Flexi-Schiene FX 140 für geführte Schnitte.



Durch die feste Verbindung der Handkreissäge mit der KSS-Kappschiene ergibt sich eine hochfunktionelle Einhand-Kappschiene-Säge.



In Kombination mit der rollbaren Flexi-Schiene FX 140 sind präzise geführte Schnitte bis 1,4 m kein Problem.



Perfekter Abschluss: Die Abstandhalter der Handkreissäge sorgen dafür, dass exakte Dehnfugen-Schnitte ab 13 mm Breite leicht von der Hand gehen.

Einsatzgebiet

- ▶ Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- ▶ Längs- und Querschnitte
- ▶ Tauchschnitte, Ausschnitte und Schattenfugen ab 13 mm
- ▶ Materialeinsatz z. B. : Plattenwerkstoffe, Türen, Arbeitsplatten, Parkett und Laminat, Vollholz

Vorteil Nutzen

- ▶ Der neue, kompakte bürstenlose Motor ist extrem langlebig, energieeffizient und wartungsfrei.
- ▶ Durch den Schnellverschluss kann die Maschine mit nur einem Handgriff von der Führungseinrichtung getrennt werden. Somit ist sie auch als separate Handkreissäge mit allen Funktionen der MAFELL K-Serie einsetzbar.
- ▶ Mit 40 mm Schnitttiefe auf der Schiene lassen sich nahezu alle Sägeanwendungen einer Baustellenmontage umsetzen und das in purer MAFELL Qualität.
- ▶ Ein fixer Anlegenocken und ein dank großer Skalierung exakt einstellbarer Anschlag – für präzise Winkelschnitte.

Beschreibung

Wir haben das Kappschiene-Sägen erfunden, einfacher und mobiler gemacht und mit der neuen KSS 40 18M bl setzen wir jetzt sogar noch einen Akku drauf. Einen, der hält, was er verspricht: innovative Akku-Technologie für höchste Leistung.

Die KSS 40 18M bl ist genau der richtige Helfer beim Innenausbau. Ganz gleich für welches Gewerk: Ob Böden, Wände, Türen, Möbel, Decken oder Dachlatten, ob Quer- und Längsschnitte, schienengeführte Schnitte, Winkel- und Doppelgehrungsschnitte bis 45° oder auch Tauchschnitte.

Sie ist die konsequente Weiterentwicklung aus 25 jähriger Erfahrung in der Kappschiene-Säge Technologie und jetzt mit modernster Akku-Technik.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Flexi-Schiene FX 140
1,4 m mit Spanreißschutz



Akku-PowerTank 18 M 144 LiHD
Li-Ion, 18V, 144 Wh (LiHD)



Führungseinrichtung S
maximale Schnittlänge 292 mm



Sägeblatt-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, für Laminat



Power-Set 2: 2x 18 M 99 LiHD + APS M



Power-Set 3: 2x 18 M 144 LiHD + APS M+



Spänebeutel
komplett



Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD
Li-Ion, 18V, 99 Wh (LiHD)



Akku-PowerStation APS M
18 V



Schraubzwinde
zur Schienenfixierung am Werkstück



Sägeblatt-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz



Sägeblatt-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für Feinschnitte in Holz

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de