

## Handkreissäge KSP 85 Fc bis Masch.-Nr. 1017798

Bestellnummer: 915201\_1017798

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



### Technische Daten

Schnitttiefe	0 - 85 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 - 42 mm
Schnitttiefe bei 60°	0 - 62 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennleerlaufdrehzahl	4870 1/min
Nennaufnahme	2250 W
Gewicht	6,7 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Schnittgeschwindigkeit	39,7 m/s

### Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 202363
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 200042
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323
- 1 Sägeblatt-HM (KSP 85 Fc) 230 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best.-Nr. 092576

## Anwendungsbeispiele



Mit der Schraubzwinde kann die Führungsschiene sicher am Werkstück fixiert werden.



"Immer in Führung" mit der KSP und dem Führungsschienen-System von MAFELL.



Die MAFELL-Handkreissäge KSP 65 F für Serienabschnitte. Zuverlässig und kraftvoll schafft sie ihre Arbeit. Ihr Vorteil ist dabei das geringe Gewicht.



Die KSP für Längsschnitte. Präzise und sicher werden die KSP 65 F + KSP 85 Fc mit dem Parallelanschlag für Längsschnitte eingesetzt. Hier spüren Sie die hohe Durchzugskraft der Motoren.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Kervenschnitte
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Gesundes Arbeitsumfeld - durch einen saubereren Arbeitsplatz und eine freie Sicht auf das Werkstück dank optimaler Staubabsaugung mit den Absauggeräten von MAFELL.
- ▶ Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.
- ▶ Hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.

## Beschreibung

---

Bei MAFELL finden Sie die Handkreissäge, die mit Sicherheit taucht, weil der Spaltkeil beim Eintauchen dort ist, wo er auch sein sollte: an der Säge.

Hochbelastbar und auf große Schnittleistung abgestimmt. Der Zusatzgriff bei der KSP 65 F für beidhändigen Einsatz bei extremen Schnitten gewährleistet eine optimale Kontrolle.

Ein unverwüstlicher Hochleistungs-Motor ist der Kern dieser Handkreissägen.

Der Clou: Neuartige, 2-fach geführte Höhenverstellung, mit der die Maschine als Tauchsäge eingesetzt werden kann – der Spaltkeil verschwindet dabei beim Eintauchen in der Schutzhaube. Selbstverständlich kann die Schnitttiefe auch exakt nach Skala fixiert werden.

Selbstverständlich kann die Schnitttiefe auch exakt nach Skala fixiert werden.

Wie bei allen Handkreissägen von MAFELL passt auch hier das MAFELL-Führungsschienensystem. Im Paket so günstig, dass Sägen ohne Schienenführung zur Ausnahme wird.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



**Sägeblatt-HM**  
230 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ, für  
universellen Einsatz in Holz (KSP 85 Fc)



**Führungsschiene F 80**  
0,8 m lang



**Führungsschiene F 160**  
1,6 m lang



**Führungsschiene F 310**  
3,1 m lang



**Winkelanschlag F-WA**



**Führungsschienentaschen-Set**  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +  
Führungsschienentasche



**Endkappen F-EK**  
2 Stück



**Spanreißschutz F-SS 3,4M**  
3,4 m lang



**Flexschlauch FXS-L**  
bis Länge 3,2 m



**Sägeblatt-HM**  
230 x 2,6 x 30 mm, Z 56, WZ, für  
Weichfaserplatten und Querschnitte (KSP 85  
Fc)



**Führungsschiene F 110**  
1,1 m lang



**Führungsschiene F 210**  
2,1 m lang



**Verbindungsstück F-VS**  
zum Verbinden zweier Führungsschienen



**Führungsschienentasche F 160**  
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



**Führungsschienentaschen-Set**  
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM  
+ Führungsschienentasche



**Haftprofil F-HP 6,8M**  
6,8 m lang



**Spannzwinge F-SZ 180MM**  
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



**Sägeblatt-HM**  
230 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für  
Längsschnitte in Holz (KSP 85 Fc)

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)