

## Kappschiene-Säge KSS 400 bis Masch.Nr. 954594

Bestellnummer: 916501\_954594

EAN:






















▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.

### Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	0 - 49,5 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	0 - 38 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	0 - 55 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Schnittlänge	400 mm
Winkelschnitte	-60 - +60 °
Nennleerlaufdrehzahl	5200 1/min
Nennaufnahme	1100 W
Gewicht mit Schiene	5,2 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz



## Sonderzubehör / Werkzeuge

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|    | <b>Pilzgriff</b><br>als zusätzliche Maschinenführung, mit Befestigungsschraube                   |    | <b>Führungsschiene F 80</b><br>0,8 m lang   |
|    | <b>Führungsschiene F 110</b><br>1,1 m lang   |    | <b>Führungseinrichtung ML</b><br>maximale Schnittlänge 770 mm   |
|    | <b>Parallelanschlag</b><br>mit Flügelschrauben   |    | <b>Transportkoffer TK</b><br>(LxBxH) 785x320x285 mm, mit Einlage  |
|    | <b>Führungsschiene F 160</b><br>1,6 m lang   |    | <b>Führungsschiene F 210</b><br>2,1 m lang  |
|    | <b>Führungsschiene F 310</b><br>3,1 m lang   |    | <b>Verbindungsstück F-VS</b><br>zum Verbinden zweier Führungsschienen                                     |
|   | <b>Sägeblatt-HM</b><br>160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für Längsschnitte in Holz                |   | <b>Winkelanschlag F-WA</b>  |
|  | <b>Sägeblatt-HM</b><br>160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für Feinschnitte in Holz                 |  | <b>Führungsschiententasche F 160</b><br>für Führungsschienen bis 1,6 m Länge                              |
|  | <b>Führungsschientaschen-Set</b><br>2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschiententasche |  | <b>Führungsschientaschen-Set</b><br>F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschiententasche |
|  | <b>Endkappen F-EK</b><br>2 Stück   |  | <b>Haftprofil F-HP 6,8M</b><br>6,8 m lang   |
|  | <b>Spanreißschutz F-SS 3,4M</b><br>3,4 m lang  |  | <b>Spannzwinge F-SZ 180MM</b><br>2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück                              |
|  | <b>Flexschlauch FXS-L</b><br>bis Länge 3,2 m   |   |   |

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)