

Handkreissäge KSP 55 F im T-MAX

Bestellnummer: 915002

EAN:

- ▶ Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitttiefe	0 - 55 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 - 42 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Nennleerlaufdrehzahl	4400 1/min
Nennaufnahme	1100 W
Gewicht	3,8 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

-
- 1 Sägeblatt-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092533
 - 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 201436
 - 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 200042
 - 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
 - 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

Anwendungsbeispiele



Schrägschnitte bis 45° auf der Führungsschiene: Kein Problem für die KSP 55 F!



Eintauchschnitte mit der KSP erfolgen sicher und sauber.



Eintauchen, Sägen - fertig! Der Spaltkeil schnappt dabei selbstständig in den Sägeschnitt.



Mit der Schraubzwinde kann die Führungsschiene sicher am Werkstück fixiert werden.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 45°
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Bretter, Bohlen, Plattenwerkstoffe

Vorteil Nutzen

- ▶ Gesundes Arbeitsumfeld - durch einen saubereren Arbeitsplatz und eine freie Sicht auf das Werkstück dank optimaler Staubabsaugung mit den Absauggeräten von MAFELL.
- ▶ Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.
- ▶ Hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.
- ▶ Parallelanschlag mit 2-fach Funktion - auf beiden Maschinenseiten als Parallelanschlag und als Zusatztischauflage, z. B. bei Schrägschnitten.

Beschreibung

Bei MAFELL finden Sie die Handkreissäge, die mit Sicherheit taucht, weil der Spaltkeil beim Eintauchen dort ist, wo er auch sein sollte: an der Säge.

Ein 1100 W "MAFELL-made"-Motor ist der Kern dieser Handkreissäge.

Hier war das Ziel eine robuste, handliche Maschine für den Schreiner und Zimmermann zu konstruieren, die für die tagtägliche Arbeit eingesetzt werden kann.

Der Clou: Neuartige, 2-fach geführte Höhenverstellung, mit der die Maschine als Tauchsäge eingesetzt werden kann – der Spaltkeil verschwindet dabei beim Eintauchen in der Schutzhaube. Selbstverständlich kann die Schnitttiefe auch exakt nach Skala fixiert werden.

Wie bei allen Handkreissägen von MAFELL passt auch hier das MAFELL-Führungsschienensystem. Im Paket so günstig, dass Sägen ohne Schienenführung zur Ausnahme wird.

Sonderzubehör / Werkzeuge

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Pilzgriff
als zusätzliche Maschinenführung, mit Befestigungsschraube |  | Führungsschiene F 80
0,8 m lang |
|  | Führungsschiene F 110
1,1 m lang |  | Führungsschiene F 160
1,6 m lang |
|  | Führungsschiene F 210
2,1 m lang |  | Führungsschiene F 310
3,1 m lang |
|  | Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen |  | Sägeblatt-HM
160 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz |
|  | Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für Längsschnitte in Holz |  | Winkelanschlag F-WA |
|  | Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für Feinschnitte in Holz |  | Führungsschiententasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge |
|  | Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschiententasche |  | Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschiententasche |
|  | Endkappen F-EK
2 Stück |  | Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang |
|  | Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang |  | Spannzwingen F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück |
|  | Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch |  | Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m |

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de