

Handkreissäge K 65 cc im T-MAX bis Masch-Nr. 1171988

Bestellnummer: 919002_1171988

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitttiefe	0 – 67 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 – 53 mm
Schwenkbereich	0 – 45 °
Nennleerlaufdrehzahl	2700 – 4700 1/min
Nennaufnahme	1800 W
Gewicht	4,7 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z \square 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092487
- 1 Parallelanschlag
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

Anwendungsbeispiele



Die Spanführung wurde für das Schneiden von Holzfaserwerkstoffen konzipiert und optimiert. Auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung bietet die herausragende Spanführung erhebliche Vorteile.



Per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit.



Mit den MAFELL Führungslinien oder dem im Lieferumfang enthaltenen Parallelanschlag mit Millimeter-Skala können beispielsweise Terrassendielen exakt eingepasst werden.



Der FLIPPKEIL ermöglicht – auch ohne Abschrauben des Spaltkeils – einen sicheren, bequemen und einfachen Tauchschnitt.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 45°
- ▶ Kervenschnitte
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Abgratungen, Auskehlungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Durch das einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 53 mm erreichbar.
- ▶ Die Schnitttiefe der K 65 cc lässt sich von 8 bis 67 mm voreinstellen und fixieren.
- ▶ Der innovative Risszeiger folgt automatisch der Neigung der Maschine und zeigt so stets die richtige Schnittkante an.

Beschreibung

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K 65 cc erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse. Sie bietet alle Gewichts- und Handhabungsvorteile einer 55er-Maschine mit der Schnitttiefe einer 65er-Maschine.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Untergreifanschlag MF-UA



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschientasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM
+ Führungsschientasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spannzwinde F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z \square 16, WZ, für
Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z \square 24, WZ, für
universellen Einsatz in Holz



Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z \square 32, WZ, für
Feinschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z \square 56, WZ, für
Querschnitte in Holz



Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +
Führungsschientasche



Endkappen F-EK
2 Stück



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de