

Fräsmotor FM 800 bis Masch.Nr. 1306906

Bestellnummer: 9M0010_1306906

EAN:

- ▶ Extrem leise
- ▶ Spindelarretierung
- ▶ Made in Germany



Technische Daten

Abmessung (L x B x H)	254 x 79 x 73 mm
Schalldruckpegel db (A)	71
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Spannhals / Spannzange	43 / 6 mm
Nennaufnahme	800 W
Nennleerlaufdrehzahl	7.000 – 25.000 1/min
Gewicht	1,60 kg

Lieferumfang

- 1 Maulschlüssel
- 1 Spannzange OZ 6 mm
- 1 Anschlussleitung 1 m
- 1 Überwurfmutter

Anwendungsbeispiele



Die außergewöhnliche Präzision basiert auf der Abstimmung aller Bauteile und der Tatsache, dass Anker und Spindel aus einem Stück gefertigt und gewuchtet sind.



Für einfachen und komfortablen Werkzeugwechsel lässt sich per Knopfdruck die Spindel arretieren.



Die Drehzahl lässt sich stufenlos auf jegliche Anwendung einstellen. Zudem ist die Digital-Elektronik mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Leerlauf-Drehzahlabenkung und Überlastschutz ausgestattet.



Labyrinth-Dichtung: Schützt Spindel und Lager dauerhaft vor kleinsten Partikeln, Staub und Spänen.

Einsatzgebiet

- ▶ Modellbau, Formenbau, Werbetechnik
- ▶ Gravur, Schmuck, Elektronik, Steinmetzarbeiten
- ▶ Portalfräsmaschinen, Schneidetische
- ▶ Schleifvorrichtungen, biegsame Welle
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Holz, Metall, Kunststoffe, Schaumstoff, Styropor, Stein

Vorteil Nutzen

- ▶ Die MAFELL-Fräsmotoren werden unter strengsten Qualitätskontrollen in Oberndorf a. N. hergestellt. Vor der Auslieferung wird jeder Fräsmotor in der Prüfkabine „eingelaufen“. Das erhöht die Standzeit und die Lebensdauer.
- ▶ Höchste Rundlaufgenauigkeit durch filigrane Abstimmung aller Bauteile, wie der doppelt gelagerten Spindel zur Aufnahme von Axialkräften und der innovativen, werkzeuglosen Schnellspanneinrichtung.
- ▶ Der Schalldruckpegel des FM 800 liegt bei nur 71 dB (A) und ist damit extrem leise.

Beschreibung

Mit dem FM 800 hat MAFELL einen weiteren Fräsmotor „Made in Germany“ entwickelt. Der hohe Qualitätsstandard und die durchdachten Details machen den MAFELL-Fräsmotor zum besten Partner seiner Leistungsklasse.

Die Drehzahl lässt sich stufenlos auf jegliche Anwendung einstellen. Zudem ist die Digital-Elektronik mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Leerlauf-Drehzahlabenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Die Labyrinth-Dichtung des FM 800 schützt Spindel und Lager dauerhaft vor kleinsten Partikeln, Staub und Spänen.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Spannzange OZ
Ø 3 mm



Spannzange OZ
Ø 4 mm



Spannzange OZ
Ø 6 mm



Spannzange OZ
Ø 3,175 mm (1/8")



Spannzange OZ
Ø 6,35 mm (1/4")



Spannzangen-Set OZ 3 mm
bestehend aus Spannzange + Überwurfmutter



Spannzangen-Set OZ 3,175 mm (1/8")
bestehend aus Spannzange + Überwurfmutter



Überwurfmutter OZ



Spannzange OZ
Ø 8 mm

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de