

Oberfräse LO 50 E im MAFELL-MAX

Bestellnummer: 913302

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Frästiefe	0 - 50 mm
Werkzeugbefestigung (Standard Spannzange)	8 mm
Drehzahl - elektronisch stabilisiert	10000 - 22000 1/min
Nennaufnahme	1000 W
Gewicht	2,7 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag mit Feineinstellung
- 1 Kopiering 20 mm; Best.-Nr. 200693
- 1 Spannzange Ø 8 mm; Best.-Nr. 076441
- 1 Absaughaube; Best. Nr. 038986
- 1 Einmaulschlüssel 19 mm; Best. Nr. 093011
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

Anwendungsbeispiele



Profilierungen mit dem Anlaufring-Fräser.



Eine saubere Sache! Die LO 50 E und der S 50 M von MAFELL.



Schnelle Frästiefeneinstellung mittels stufenlos einstellbarem 3-fach Revolveranschlag.



Die LO 50 E wird im praktischen MAFELL-MAX geliefert.

Einsatzgebiet

- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Schriften, Ornamenten oder Verzierungen, Fräsen, Nuten oder Fälzen

Vorteil Nutzen

- ▶ Ergonomischer Pistolengriff - für eine optimale Bedienung.
- ▶ Feineinstellung für Frästiefe und Seitenanschlag.
- ▶ Individuelle Einstellmöglichkeit von Drehzahl, Frästiefe, Anschlag - für großen und vielseitigen Einsatzbereich.
- ▶ Die regelbare Elektronik hält konstant die vorgegebene Drehzahl und garantiert ein sanftes Anlaufen.

Beschreibung

Ob bei Schriften, Ornamenten oder Verzierungen oder nur für's Fasen, Fräsen, Nuten oder Fälzen.

Mit 50 mm Frästiefe und einer Drehzahl von 10.000 - 22.000 1/min ist die LO 50 E ausgestattet.

Der Pistolengriff ist bestens geeignet, die Maschine selbst bei schwierigsten Fräsarbeiten in der "Spur" zu halten.

Die Feineinstellung der Frästiefe kann exakt fixiert werden, Nacharbeiten werden dadurch zur Ausnahme.

Für den Fräserwechsel stellen Sie die LO 50 E einfach auf den Kopf und können so praktisch und schnell Ihren Fräser wechseln. Eine Spindelarretierung gehört hier natürlich zum Standard.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Kopiering
Ø 30 mm



Spannzange
6 mm



Kopiering
Ø 20 mm



Spannzange
8 mm



Kopiering
Ø 27 mm



Spannzange
1/4"



Treppenwangen-Fräsgesät
mit 1 m Führunglineal und 2 Schraubzwingen



Schraubzwinde
für Führunglineal



Führunglineal
1 m lang, mit Adapter



Kopiering
Ø 10,8 mm



Kopiering
Ø 13,8 mm



Winkelanschlag
für Führunglineal



Kopiering
Ø 40 mm

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de