

Kappschiene-Säge KSS 400 bis Masch.Nr. 954594

Bestellnummer: 916501_954594

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.

Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	0 - 49,5 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	0 - 38 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	0 - 55 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Schnittlänge	400 mm
Winkelschnitte	-60 - +60 °
Nennleerlaufdrehzahl	5200 1/min
Nennaufnahme	1100 W
Gewicht mit Schiene	5,2 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Sonderzubehör / Werkzeuge

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Führungseinrichtung ML
maximale Schnittlänge 770 mm |  | Pilzgriff
als zusätzliche Maschinenführung, mit Befestigungsschraube |
|  | Führungsschiene F 80
0,8 m lang |  | Transportkoffer TK
(LxBxH) 785x320x285 mm, mit Einlage |
|  | Führungsschiene F 110
1,1 m lang |  | Parallelanschlag
mit Flügelschrauben |
|  | Führungsschiene F 160
1,6 m lang |  | Führungsschiene F 210
2,1 m lang |
|  | Führungsschiene F 310
3,1 m lang |  | Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen |
|  | Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für Längsschnitte in Holz |  | Winkelanschlag F-WA |
|  | Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für Feinschnitte in Holz |  | Führungsschiententasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge |
|  | Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschiententasche |  | Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschiententasche |
|  | Endkappen F-EK
2 Stück |  | Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang |
|  | Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang |  | Spannzwinde F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück |
|  | Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m | | |

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de