

Einhandhobel MHU 82 im T-MAX (komplett mit Winkelanschlag, Spänebeutel, stationärer Einrichtung im T-MAX)

Bestellnummer: 912714_1285753

EAN:

- ▶ mit Winkelanschlag
- ▶ mit Spänebeutel
- ▶ Mit stationärer Einrichtung lieferbar
- ▶ Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	22 mm
Hobelwelle Ø	59,5 mm
Nennleerlaufdrehzahl	12000 1/min
Nennaufnahme	800 W
Absauganschluss Ø	35 mm
Gewicht	3,4 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Absaugstutzen, Innen-Ø 38 mm; Best. Nr. 033679
- 1 Wendemesser, 1 Paar, HM-Stahl; Best. Nr. 091696
- 1 Einmaulschlüssel 8 mm; Best. Nr. 093258
- 1 Falztiefenanschlag; Best. Nr. 034979
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

Einsatzgebiet

- ▶ Falzarbeiten
- ▶ Hobelarbeiten bis 82 mm
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz

Vorteil Nutzen

- ▶ Starker Motor - für problemlosen Dauereinsatz.
- ▶ Handgriff optimal im Schwerpunkt - dadurch leichtes Handling.
- ▶ Saubere, glatte Werkstücke - durch 12000 Umdrehungen der Hobelwelle.

Beschreibung

Der Einhandhobel für Profis! Mit 12000 Umdrehungen pro Minute geben Sie Ihrem Werkstück ein bestechend sauberes Oberflächenbild.

Die Leistungsdaten des MHU 82 können sich sehen lassen: 82 mm Hobelbreite, 22 mm Falztiefe und eine Spanabnahme von bis zu 3 mm.

Auch beim MHU 82: Der 800 Watt Hochleistungs-Motor wurde bei MAFELL entwickelt, gefertigt und montiert; er gibt dem Hobel den richtigen Durchzug.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Absaugstutzen

Innen-Ø 38 mm



Spannbacken

1 Stück für 091696, 091697



Wendemesser 82 x 5,5 x 1,1 mm; 2 Stück

1 Paar, HM-Stahl



Wendemesser 82 x 5,5 x 1,1 mm; 6 Stück

3 Paar, HM-Stahl



Spänebeutel



Winkelanschlag

montiert, fest 90°



Schraubzwinde

für stationäre Einrichtung

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de