

Kappschiene-Säge KSS 300 MidiMAX im MAFELL-MAX bis Masch.-Nr. 840009

Bestellnummer: 916701_840009

EAN:

► Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	0 - 40 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	0 - 27 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	0 - 42 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Schnittlänge	300 mm
Winkelschnitte	-60 - +60 °
Nennleerlaufdrehzahl	8800 1/min
Nennaufnahme	900 W
Gewicht mit Schiene	3,0 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092559
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203180
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 203782
- 1 Sechskantschlüssel 4 mm; Best. Nr. 093074
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

Anwendungsbeispiele



Ein System, fünf Sägen, eine Box: KSS 300 als Kappsäge, Tauchsäge, Schattenfugensäge, Handkreissäge oder Handkreissäge mit Flexi-Schiene FX 140 für geführte Schnitte.



Durch die feste Verbindung der Handkreissäge mit der KSS-Kappschiene ergibt sich eine hochfunktionelle Einhand-Kappschiene-Säge.



In Kombination mit der rollbaren Flexi-Schiene FX 140 sind präzise geführte Schnitte bis 1,4 m kein Problem.



Perfekter Abschluss: Die Abstandhalter der Handkreissäge sorgen dafür, dass exakte Dehnfugen-Schnitte ab 13 mm Breite leicht von der Hand gehen.

Einsatzgebiet

- ▶ Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- ▶ Längs- und Querschnitte
- ▶ Tauchschnitte, Ausschnitte und Schattenfugen ab 13 mm
- ▶ Materialeinsatz z. B. : Plattenwerkstoffe, Türen, Arbeitsplatten, Parkett und Laminat, Schalungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Der Schwenkpunkt des KSS 300-Systems befindet sich seitlich an der Unterkante der Schiene - dadurch nur ein Risszeiger, egal in welcher Winkeleinstellung mit oder ohne Schiene.
- ▶ Die Handkreissäge lässt sich einfach per Knopfdruck von der Kappschiene trennen - separat ist sie mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie ausgestattet.
- ▶ Ein fixer Anlegenocken und ein dank großer Skalierung exakt einstellbarer Anschlag - für präzise, winkelhaltige Gehrungsschnitte.

Beschreibung

Beim Innenausbau kommt es vor allem auf eines an: Präzision. Deshalb konzentriert sich die Kappschiene-Säge KSS 300 hier durch perfektes Handling auf alle wichtigen Funktionen.

Durch die feste Verbindung per Schnellverschluss von Handkreissäge mit KSS-Kappschiene ergibt sich eine hochfunktionelle Einhand-Kappschiene-Säge für Neigungs- und Gehrungsschnitte. Ein Rückholzug bringt die KSS 300 nach jedem Schnitt wieder in die Ausgangsposition.

Die 42er Handkreissäge sorgt in allen Situationen für Power und bleibt dank Magnesium-Druckguss mit 2,4 kg besonders handlich und federleicht.

Alles zusammen im MAFELL-MAX-Transportkoffer ergibt ein kompaktes Sägesystem - ideal für Schattenfugen, Längs-, Schräg-, Tauch- und Winkelschnitte oder auch für Freihandschnitte.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Flexi-Schiene FX 140

1,4 m mit Spanreißschutz



Schraubzwinde

zur Schienenfixierung am Werkstück



Sägeblatt-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, für
Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für
Feinschnitte in Holz



Führungseinrichtung S

maximale Schnittlänge 292 mm



Sägeblatt-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, für Laminat



Sägeblatt-HM

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für
universellen Einsatz in Holz



Spänebeutel

komplett

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de