

## Handkreissäge K 65 cc im T-MAX bis Masch-Nr. 1250927

Bestellnummer: 91B002\_1250927

EAN:

- ▶ Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



### Technische Daten

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Schnitttiefe         | 0 – 67 mm         |
| Schnitttiefe bei 45° | 0 – 53 mm         |
| Schwenkbereich       | 0 – 45 °          |
| Nennleerlaufdrehzahl | 2700 – 4700 1/min |
| Nennaufnahme         | 1800 W            |
| Universal-Motor      | 230 V / 50 Hz     |
| Gewicht              | 4,5 kg            |

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092487
- 1 Parallelanschlag
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

## Anwendungsbeispiele



Die Spanführung wurde für das Schneiden von Holzfaserwerkstoffen konzipiert und optimiert. Auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung bietet die herausragende Spanführung erhebliche Vorteile.



Per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit.



Mit den MAFELL Führungslinialen oder dem im Lieferumfang enthaltenen Parallelanschlag mit Millimeter-Skala können beispielsweise Terrassendielen exakt eingepasst werden.



Der FLIPPKEIL ermöglicht – auch ohne Abschrauben des Spaltkeils – einen sicheren, bequemen und einfachen Tauchschnitt.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 45°
- ▶ Kervenschnitte
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Abgratungen, Auskehlungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Durch das einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 53 mm erreichbar.
- ▶ Die Schnitttiefe der K 65 cc lässt sich von 8 bis 67 mm voreinstellen und fixieren.
- ▶ Der innovative Risszeiger folgt automatisch der Neigung der Maschine und zeigt so stets die richtige Schnittkante an.

## Beschreibung

---

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K 65 cc erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse. Sie bietet alle Gewichts- und Handhabungsvorteile einer 55er-Maschine mit der Schnitttiefe einer 65er-Maschine.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



Untergreifanschlag MF-UA



Führungsschiene F 110  
1,1 m lang



Führungsschiene F 210  
2,1 m lang



Führungsschiene F 310  
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS  
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschientasche F 160  
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschientaschen-Set  
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM  
+ Führungsschientasche



Haftprofil F-HP 6,8M  
6,8 m lang



Spannzwinde F-SZ 180MM  
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Flexschlauch FXS-L  
bis Länge 3,2 m



Führungsschiene F 80  
0,8 m lang



Führungsschiene F 160  
1,6 m lang



Sägeblatt-HM  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 16, WZ, für  
Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 24, WZ, für  
universellen Einsatz in Holz



Sägeblatt-HM  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 32, WZ, für  
Feinschnitte in Holz



Sägeblatt-HM  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z $\square$ 56, WZ, für  
Querschnitte in Holz



Führungsschientaschen-Set  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +  
Führungsschientasche



Endkappen F-EK  
2 Stück



Spanreißschutz F-SS 3,4M  
3,4 m lang



Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1  
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten,  
Flexschlauch



Spänebeutel

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)