

Kappschiene-Säge KSS 80 Ec / 370 bis Masch.-Nr. 1145195

Bestellnummer: 918501_1145195

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	0 - 82 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	0 - 55,5 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	0 - 88 mm
Schnitttiefe bei 60°	0 - 38,5 mm
Winkelschnitte	-60 - +50 °
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennleerlaufdrehzahl	2250-4400 1/min
Nennaufnahme	2300 W
Gewicht mit Schiene	8,3 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best. Nr. 092590
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 205323
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 205290
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm; Best. Nr. 208171
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087888

Anwendungsbeispiele



Alles aus einer Hand: Die Säge ist mit der Schiene verbunden und damit die einzige Einhand-Kappschiene-Säge weltweit.



Durch die große Skaleneinteilung ist die Winklereinstellung extrem präzise.



Der fixe und der einstellbare Anschlag an der Unterseite der Schiene sorgen dafür, dass das System für Winkelschnitte von $+50^\circ$ bis -60° eingesetzt werden kann.



Die KSS 80 Ec / 370 kann einfach und schnell von der Systemschiene getrennt und auf eine bestehende Führungsschiene aufgesetzt werden.

Einsatzgebiet

- ▶ Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- ▶ Längs- und Querschnitte
- ▶ Tauch- und Ausschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden.
- ▶ Die gummierte Unterseite hält die Kappschiene-Säge sicher auf dem Material und schützt die Werkstück-Oberfläche vor Beschädigungen.
- ▶ Durch den Schnellverschluss kann die Maschine mit nur einem Handgriff von der Führungseinrichtung getrennt werden. Somit ist sie auch als separate Handkreissäge mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie einsetzbar.

Beschreibung

Bei der Kappschiene-Säge KSS 80 Ec / 370 von MAFELL trifft Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der Maschine zu einem einzigartigen System.

Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlänge von 370mm.

Geballte Power und hoher Drehmoment haben einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungs-optimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl der KSS 80 Ec / 370 stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Sonderzubehör / Werkzeuge

	Führungsschiene F 80 0,8 m lang		Führungsschiene F 110 1,1 m lang
	Führungsschiene F 160 1,6 m lang		Führungsschiene F 210 2,1 m lang
	Parallelanschlag		L-MAX mit Einlage
	Führungsschiene F 310 3,1 m lang		Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz
	Untergreifanschlag K 85-UA		Verbindungsstück F-VS zum Verbinden zweier Führungsschienen
	Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ, für Längs- und Querschnitte		Winkelanschlag F-WA
	Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 56, WZ, für Querschnitte in Holz		Führungsschientasche F 160 für Führungsschienen bis 1,6 m Länge
	Führungsschientaschen-Set 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschientasche		Führungsschientaschen-Set F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschientasche
	Endkappen F-EK 2 Stück		Haftprofil F-HP 6,8M 6,8 m lang
	Spanreißschutz F-SS 3,4M 3,4 m lang		Spannzwingen F-SZ 180MM 2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück
	Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch		Flexschlauch FXS-L bis Länge 3,2 m

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de