

## Handkreissäge MS 55 bis Masch.-Nr. 875475

Bestellnummer: 915701\_875475

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



### Technische Daten

Gewicht	3,3 kg
Schnitttiefe	10 - 55 mm
Schnitttiefe bei 45°	12 - 42 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Nennleerlaufdrehzahl	4400 1/min
Nennaufnahme	1100 W
Schnittgeschwindigkeit	23 m/s
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Sägeblatt-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best. Nr. 092539
- 1 Anschlagbügel; Best. Nr. 203208
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

## Anwendungsbeispiele



Immer "in Führung" mit der MS 55 und dem Führungsschienen-System von MAFELL.



Die Winkeleinstellung zwischen 0° und 45° ist nach Skala leicht und exakt einstell- und fixierbar.



Anstelle der Doppelauflage kann auch der MAFELL-Parallelanschlag eingesetzt werden. Dieser ist als Sonderzubehör erhältlich.



Der stabile Vollmaterialbügel dient als Zusatzauflage und als Schutz für Anwender und Maschine.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Quer- und Längsschnitte unter extremen Bedingungen
- ▶ Schrägschnitte bis 45°
- ▶ Allgemeine Montageeinsätze am Bau/Dach
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Bauholz, Bohlen und Bretter

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Wichtige Maschinenteile wie z. B. die Grundplatte sind aus hochwertigem Magnesium-Druckguss - für den harten Einsatz am Bau.
- ▶ Eine der stärksten und robustesten Handkreissägen dieser Klasse - durch maximales Drehmoment ist für die MS 55 kein Einsatz zu schwer.

## Beschreibung

---

Die Säge für den rauen Alltag - die MS 55 von MAFELL. Entwickelt zum Schneiden unter härtesten Bedingungen. Hier einige der Standards:






















Unverwüstlich und beanspruchbar, dennoch - nur 3,3 kg leicht.

Wie alle unsere Handkreissägen nutzt auch die MS 55 unser Führungsschienensystem.

Exakt und einfach in der Handhabung.

Sägen ohne wenn und aber!

## Sonderzubehör / Werkzeuge

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|    | <b>Pilzgriff</b><br>als zusätzliche Maschinenführung, mit Befestigungsschraube                            |    | <b>Führungsschiene F 80</b><br>0,8 m lang  |
|    | <b>Führungsschiene F 110</b><br>1,1 m lang  |    | <b>Parallelanschlag</b><br>mit Flügelschrauben   |
|    | <b>Führungsschiene F 160</b><br>1,6 m lang  |    | <b>Führungsschiene F 210</b><br>2,1 m lang   |
|    | <b>Führungsschiene F 310</b><br>3,1 m lang  |    | <b>Verbindungsstück F-VS</b><br>zum Verbinden zweier Führungsschienen                                  |
|    | <b>Sägeblatt-HM</b><br>160 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz                |    | <b>Sägeblatt-HM</b><br>160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für Längsschnitte in Holz                      |
|   | <b>Winkelanschlag F-WA</b>  |   | <b>Sägeblatt-HM</b><br>160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für Feinschnitte in Holz                       |
|  | <b>Führungsschiententasche F 160</b><br>für Führungsschienen bis 1,6 m Länge                              |  | <b>Führungsschientaschen-Set</b><br>2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschiententasche       |
|  | <b>Führungsschientaschen-Set</b><br>F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschiententasche |  | <b>Endkappen F-EK</b><br>2 Stück   |
|  | <b>Haftprofil F-HP 6,8M</b><br>6,8 m lang   |  | <b>Spanreißschutz F-SS 3,4M</b><br>3,4 m lang  |
|  | <b>Spannzwinde F-SZ 180MM</b><br>2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück                              |  | <b>Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1</b><br>mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch |
|  | <b>Flexschlauch FXS-L</b><br>bis Länge 3,2 m  |   |  |

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)