

Handkreissäge K 85 bis Masch.-Nr. 1272184

Bestellnummer: 918201_1272184

EAN:

- ▶ Mit CUprex Hochleistungsmotor
- ▶ im Karton
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitttiefe	0 - 88 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 - 61,5 mm
Schnitttiefe bei 60°	2 - 44,5 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennaufnahme	2300 W
Gewicht	6,7 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Nennleerlaufdrehzahl	4400 1/min

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best. Nr. 092590
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 205290
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087888

Anwendungsbeispiele



Durch das einzigartige Schwenksystem wird, egal bei welcher Winkeleinstellung, immer an der Gummilippe entlang gesägt.



Randnahe Arbeiten mit dem Untergreifanschlag K 85-UA. Der Abstand kann hierbei per Skala am Bügel eingestellt werden.



Durch den Pendelhaubenvoreinzug am zweiten Handgriff, ist speziell bei Schrägschnitten, das Ansetzen der Maschine komfortabel und sicher.



Mit einer Einstellung kann das Sägeblatt und die Pendelhaube arretiert werden. Praktisch, denn die Einschaltsperrung ist damit ebenfalls aktiviert.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 60°
- ▶ Kervenschnitte
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Abgratungen, Auskehlungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Die K 85 / K 85 Ec für mehr Schnitttiefe bis 88 mm. Selbst mit Führungsschiene werden außergewöhnliche 82 mm erreicht.
- ▶ Optimaler Spanauswurf speziell beim Sägen von Dämmstoffen.
- ▶ Sägen nach Anriss. Der Risszeiger passt sich automatisch dem eingestellten Neigungswinkel an.
- ▶ Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden.
- ▶ Die neuartige Winkeleinstellung der K 85 / K85 Ec ermöglicht eine optimale Ablesbarkeit an der Skala.

Beschreibung

Bei den Handkreissägen von MAFELL treten Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der K 85 / K 85 Ec in einzigartiger Art und Weise.

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Sonderzubehör / Werkzeuge

	Führungsschiene F 80 0,8 m lang		Führungsschiene F 110 1,1 m lang
	Führungsschiene F 160 1,6 m lang		Führungsschiene F 210 2,1 m lang
	Parallelanschlag		L-MAX mit Einlage
	Führungsschiene F 310 3,1 m lang		Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz
	Untergreifanschlag K 85-UA		Verbindungsstück F-VS zum Verbinden zweier Führungsschienen
	Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ, für Längs- und Querschnitte		Winkelanschlag F-WA
	Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 56, WZ, für Querschnitte in Holz		Führungsschientasche F 160 für Führungsschienen bis 1,6 m Länge
	Führungsschientaschen-Set 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschientasche		Führungsschientaschen-Set F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschientasche
	Endkappen F-EK 2 Stück		Haftprofil F-HP 6,8M 6,8 m lang
	Spanreißschutz F-SS 3,4M 3,4 m lang		Spannzwinge F-SZ 180MM 2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück
	Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch		Flexschlauch FXS-L bis Länge 3,2 m

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de