

## Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 Ec bis Masch.-Nr. 1219417

Bestellnummer: 925401\_1219417

EAN:

- ▶ im Karton
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



### Technische Daten

Schnitttiefe	50 - 130 mm
Schnitttiefe bei 45°	37 - 94 mm
Schnitttiefe bei 60°	25 - 65 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennleerlaufdrehzahl	1000 - 2000 1/min
Nennaufnahme	2500 W
Gewicht	12 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092571
- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203853
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081
- 1 Anschlussleitung 10 m; Best. Nr. 087612

## Anwendungsbeispiele



Für präzise Schnitte kann die MKS 130 Ec auf dem Führungsschienen-System F eingesetzt werden.



In Kombination mit dem Absauggerät S 50 M und der Führungsschiene sorgt die MKS 130 Ec überall für einen sauberen und genauen Schnitt, auch in problematischen Dämmmaterialien.



Der Parallelanschlag und die satten Leistungsreserven des Hochleistungsmotors CUprex sorgen für eine präzise Führung und einen sicheren Schnitt.



Ideal für Schifterschnitte: die MKS 130 Ec kann bis 60° geneigt werden. Die maximale Schnitttiefe beträgt dann immer noch enorme 65 mm.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Allgemeine Abbundarbeiten, Kervenschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff, Sandwichplatten

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Ergonomisch optimal platzierte Handgriffe - für maximalen Bedienkomfort und effizientes Arbeiten in allen Situationen.
- ▶ Mit stufenloser Drehzahleinstellung - für individuelle Anforderungen und Einsatzzwecke.
- ▶ Die Schnitttiefe lässt sich exakt und leicht einstellen - dank Drehrad mit leicht ablesbarer Skala.

## Beschreibung

---

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Die Bauweise der MKS 130 Ec besticht durch extrem robuste und hochwertige Materialien, wie z.B. das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Die geschlossene Konstruktion bietet wenig Angriffsfläche für Staub oder Späne.

Die MKS 130 Ec fühlt sich in allen Anwendungen einer klassischen oder modernen Zimmerei zuhause: Quer- und Längsschnitte in Holz oder Dämmmaterialien lassen sich dank des richtigen Zubehörs mühelos meistern.

Gehen Sie auf "Nummer Sicher": mit vielen nützlichen Details wie der Motorbremse oder der selbstschließenden Schutzhaube. Zudem besitzt der Ein- / Ausschalter eine zentral positionierte Einschaltsperrle.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



**Führungsschiene**  
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



**Führungsschiene**  
Länge 3 m (einteilig)



**Führungsschienen-Verlängerung**  
Länge 1,5 m



**Führungsschiene F 80**  
0,8 m lang



**Adapterpaar**  
für Parallelanschlag



**Führungsschiene F 110**  
1,1 m lang



**Sägeblatt-HM**  
330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ, für  
universellen Einsatz in Holz



**Führungsschiene F 160**  
1,6 m lang



**Sägeblatt-HM**  
330 x 2,2/3,6 x 30 mm, Z 40, WZ, für  
Feinschnitte in Holz



**Führungsschiene F 210**  
2,1 m lang



**Führungsschiene F 310**  
3,1 m lang



**Sägeblatt-HM**  
330 x 2,2/2,6 x 30 mm, Z 54, WZ/FA, für  
Sandwichplatten mit Metalleinlage oder  
Metalldeckschichten



**Verbindungsstück F-VS**  
zum Verbinden zweier Führungsschienen



**Winkelanschlag F-WA**



**Führungsschienentasche F 160**  
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



**Führungsschienentaschen-Set**  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +  
Führungsschienentasche



**Führungsschienentaschen-Set**  
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM  
+ Führungsschienentasche



**Endkappen F-EK**  
2 Stück



**Haftprofil F-HP 6,8M**  
6,8 m lang



**Spanreißschutz F-SS 3,4M**  
3,4 m lang

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)